

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie							
Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>				
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,48		
1.2		D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą. Krawężniki należy przewieźć na magazyn Inwestora (odległość do 5km) materiał z rozbiórki ław wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m	740,00		
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	281,00		
1.3		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału na magazyn Inwestora (odległość do 5 km).	m <sup>2</sup>	190,00		
1.4		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału na magazyn Inwestora (odległość do 5 km).	m <sup>2</sup>	1 967,00		
1.5		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy na odległość do 5 km - magazyn Inwestora.	m <sup>2</sup>	3 377,00		
1.6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału na magazyn Inwestora (odległość do 5 km).	m <sup>2</sup>	141,00		
1.7		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	5,00		
1.8		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 20 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	252,00		
1.6		D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	973,00		
1.7		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu grubości 20 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	331,00		
1.8		D-01.02.04	Demontaż istniejących znaków drogowych z wywiezieniem materiału z terenu budowy na odległość do 3 km - magazyn Inwestora.	kpl.	9,00		
1.9		D-01.02.04	Demontaż barier drogowych stalowych z wywiezieniem materiału z terenu budowy na odległość do 5 km - magazyn Inwestora.	m	10,00		
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</b>							
2	D-03.00.00		<b>REGULACJA I ZABEZPIECZENIE SIECI OBCYCH KOD CPV 45230000-8</b>				
2.1		D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą włazów.	szt.	12,00		
<b>RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ:</b>							
3	D-04.00.00		<b>PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>				

3.1		D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 40 cm w gruncie kategorii II - IV z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>2</sup>	4 618,00		
3.2		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>2</sup>	6 017,00		
3.3		D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.	m <sup>2</sup>	44,00		
3.4		D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	4 004,00		
3.5		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	4 618,00		
3.6		D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22P, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m <sup>2</sup>	3 452,00		
<b>RAZEM PODBUDOWY:</b>							
<b>4</b>	<b>D-05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>				
4.1		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m <sup>2</sup>	3 452,00		
4.2		D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m <sup>2</sup>	3 452,00		
4.3		D-05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	44,00		
4.4		D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	2 054,00		
4.4		D-05.03.23a	Nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	276,00		
4.6		D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	276,00		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE:</b>							
<b>5</b>	<b>D-07.00.00</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>				
5.1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie ciągłe.	m <sup>2</sup>	53,00		
5.2		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie przerywane.	m <sup>2</sup>	13,00		
5.3		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.	m <sup>2</sup>	84,00		
5.4		D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm.	szt.	28,00		
5.5		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze).	szt.	6,00		
5.6		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	16,00		
5.7		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu mini wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji (znaki zakazu i nakazu).	szt.	7,00		

